№3086380

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 69.01.02.574.П.000546.12.09 от 16.12.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Кирпич керамический

изготовленная в соответствии
ГОСТ 530-2007

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009"

Организация-изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью "Верхневолжский кирпичный завод", Тверская обл., Ржевский р-он, п/о Есинка" ("Российская Федерация")"

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Общество с ограниченной ответственностью "Верхневолжский кирпичный завод", Тверская обл., Ржевский р-он, п/о Есинка" ("Российская Федерация")"

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протоколы испытаний №С.314, С.315, С.316, С.317, С.318 от 25.11.2009 г., №13 от 25.11.2009 г., выданы ИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в г. Ржеве и Ржевском районе № РОСС RU. 0001.510574, санитарно - эпидемиологическая экспертиза № 04-1/461 от 15.12.2009 г., выдана ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"

№2790986

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2009 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
удельная эффективная активность (Аэфф.), Бк/кг	менее 370

Область применения:

для кладки и облицовки несущих и самонесущих стен и других элементов зданий и сооружений, а также для кладки фундаментов, наружной части дымовых труб, промышленных и бытовых печей.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

использование, хранение, транспортировка в соответствии с НТД. Контроль по показателям безопасности не реже: 1 раз в 6 месяцев

Информация, наносимая на этикетку:

наименование предприятия-изготовителя, номер партии, дата изготовления и др. согласно НТД.

Заключение действительно до 16.12.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Подпись В.А. Синода

Бланк N 2790986

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.